ANEXO
FICHA LOTO. MADE AE 32 – TREN DE POTENCIA

CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Marco Antonio Justo Gato	Angel Pacho Lorenzo	Javier Martínez Cordero
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022
[FIRMADO]	*[FIRMADO]*	*[FIRMADO]*

Se dispone del original firmado, custodiado por ***ACCIONA.***

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
04	03/08/2022	Adecuación a nuevo formato.

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. CONSIGNACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL TREN DE POTENCIA	1

Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en los sistemas de ACCIONA, es considerada NO CONTROLADA. (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello COPIA CONTROLADA en el mismo)

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización del bloqueo del tren de potencia del aerogenerador.

2. ALCANCE

Aerogeneradores MADE AE 32.

3. CONSIGNACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL TREN DE POTENCIA

El bloqueo del tren de potencia se realiza instalando una placa de bloquea el giro de un eje asimétrico que sobresale de la multiplicadora contra la tapa trasera de la multiplicadora.

Una vez instalada la placa de bloqueo del tren de potencia pasar una sirga de plástico por todos los tornillos que la fijan y que disponen de un agujero pasante.

La sirga de plástico de consigna con una mordaza y su correspondiente candado y señalización.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO. INSTALAR LA PLETINA DE BLOQUEO CON EL TREN DE POTENCIA FRENADO NO MANIPUAR EL EJE ASIMÉTRICO CON LA MANO

ANEXO

FICHA LOTO. MADE AE 32 – TREN DE POTENCIA

Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en los sistemas de ACCIONA, es considerada NO CONTROLADA.
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello COPIA CONTROLADA en el mismo)

Tren de potencia en condición nominal de operación.

Placa instalada en tren de potencia bloqueando el giro.

Instalación de la sirga de plástico por los agujeros pasantes que tienen los tornillos y que fijan la placa.

Consignación del bloqueo del tren de potencia. La ruleta debe apretarse de forma consistente con la herramienta que dispone.

Material usado: trabado de ruleta con HR, candado LOTO, y
Señalización de la consignación cumplimentada.