

ANEXO

FICHA LOTO. NORDEX N100: GIRO YAW

HOLA CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Jose Antonio Rodriguez	Daniel Hernandez Bolaño	Javier Martinez Cordero
2020/11/30	2020/12/10	2021/04/09
[Firmado]	[Firmado]	[Firmado]

Por **PROTECCIÓN DE DATOS** no se muestran las firmas. Se dispone de la versión original firmada, custodiada por SiG.

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	06/03/2019	Edición del documento

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. DESCRIPCIÓN	1
3.1. ENCLAVAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SELECTOR	1

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesario para efectuar el enclavamiento y señalización de la alimentación del giro del yaw.

2. ALCANCE

Aerogeneradores Nordex N100.

3. DESCRIPCIÓN

En función de los trabajos a realizar y en base a la correspondiente instrucción de trabajo, se debe seccionar la circuitería eléctrica que conecta el armario TopBox2 con el giro del yaw abriendo el seccionador en forma de selector que hay en este armario situado en la nacelle.

3.1. ENCLAVAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SELECTOR

Girar el selector situado en el armario indicado, bloquear y señalizarlo.

ANEXO

FICHA LOTO. NORDEX N100: GIRO YAW



Armario TopBox2, se resalta el selector que controla la alimentación del giro del yaw



Detalle del selector en posición de operación



Se gira el selector a la derecha para dejar de alimentar al yaw



Se cierra la tapa de plástico



Consignación del selector



Material usado: candado LOTO y señalización de la consignación cumplimentada